



**Прозрачный лак для создания стилизованных под античность интерьеров.**

## Краткий обзор

### Размеры упаковки:

1 л.

### Назначение:

Водоразбавимый бесцветный лак без запаха, на котором следующий слой (дисперсионной краской) образует заметные трещины, через которые видна подложка. С помощью материала можно декоративно оформлять интересные архитектурные детали (выемки, колонны, окна, двери, мебель и другие предметы интерьера). Очень прост в применении.

### Свойства:

- Без запаха
- Водоразбавляемый
- Экологичный

### Пригодные подложки:

Можно наносить на все традиционные внутренние поверхности, пригодные для дисперсионных красок.

### Цветовые тона/ Колеровка:

Прозрачный

### Степень глянца:

зависит от заключительного покрытия

### Инструмент/ Температура:

Лак тщательно перемешать. Нанести кистью или валиком. Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C. Инструменты промыть водой сразу после применения.

### Время высыхания:

При комнатной температуре около +20 °C и влажности не более чем 65% полное высыхание через 6 часов. При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания соответственно увеличивается.

### Расход:

Примерно 8 м<sup>2</sup>/ на литр, на гладких поверхностях. На шероховатых поверхностях соответственно больше. Точный расход определяется путем пробного нанесения.

### Структура покрытия / Грунтование

#### Грунтовочное покрытие:

По желанию подготовить бесцветную, белую или цветную подложку.

#### Промежуточное покрытие:

На подготовленную сухую подложку нанести промежуточный слой Alpina Antique Effekt, при большей толщине слоя Alpina Antique Effekt эффект растрескивания сильнее, чем при меньшей толщине слоя.

#### Финишное покрытие:

После высыхания нанести тонкий слой дисперсионной краской, предназначенный для растрескивания. Эффект растрескивания начинается примерно через 1 минуту. После начала растрескивания слоя дисперсионной краски её больше нельзя обрабатывать валиком.

#### Внимание:

Для повышения устойчивости покрытия после высыхания рекомендуется нанести слой прозрачного лака на водной основе.

## Пригодные подложки и их подготовка

### Подготовка подложки:

Основание после очистки должно быть прочным, чистым, с хорошей несущей способностью и без разделяющих веществ. Рекомендуется грунтовочное покрытие матовой/ шелковисто-матовой дисперсионной краской или акриловым лаком.

### Штукатурки и шпатлевки:

#### Известково-цементные штукатурки:

Прочные штукатурки с нормальной впитывающей способностью окрасить предварительно окрасить Alpina Premiumlatex 3 или Alpina Premiumlatex 7 или хорошо загрунтовать материалами Alpina Einlassgrund или Alpina Grund-Konzentrat.

#### Гипсовые и готовые штукатурки, гипсокартонные панели:

Зашпатлевать стыковочные швы, зашлифовать места спекания на штукатурках и шпатлевках, обеспылить, нанести грунтовочное покрытие Alpina Premiumlatex 3 или Alpina Premiumlatex 7.

### Бетон:

В случае наличия разделяющих веществ, а также меления или осыпающихся субстанций необходимо удалить и обработать поверхность также как штукатурки.

### Покрyтия лаками, эмалями и дисперсионными красками с хорошей несущей способностью:

Матовые основания с низкой впитывающей способностью обрабатывать без предварительной подготовки. Глянцевые поверхности и покрытия лаками и эмалями необходимо предварительно зашлифовать.

### Покрyтия с плохой несущей способностью:

Не прочные покрытия с лаками, эмалями, дисперсионными красками, штукатурки на основе синтетических смол, клеевые краски, непрочнодержающиеся обои с плохой несущей способностью полностью удалить. Грунтование выполнить материалами Alpina Einlassgrund, Alpina Grund-Konzentrat или предпочтительнее Caparol-Tiefgrund TB.

### Подложки с дефектами:

В соответствии с предварительной обработкой зашпатлевать материалом Alpina Feinspachtel и при необходимости загрунтовать.

## Дополнительные информации:

### Состав:

Дисперсия синтетической смолы, пигменты, аддитивы, вода. Согласно европейским нормам, содержание летучих органических веществ (ЛОС) в продукте (Кат. А/а) не должно превышать 30 г/л (2010). В данном продукте ЛОС макс. 20 г/л.

### Указания по безопасности:

Хранить в местах недоступных детям. При попадании в глаза немедленно промыть водой. Не вдыхать «тумана» при распылении. Не допускать попадания в канализацию, водоемы и на почву. Для получения более подробной информации см. паспорт по безопасности.

### Хранение:

Хранить в прохладном, сухом, незамерзающем и защищенном от прямых солнечных лучей месте. Срок хранения в оригинально закрытой упаковке 2 года.

### Утилизация отходов:

Затвердевшие остатки краски и пустую тару утилизировать как бытовой мусор.

### Техническая информация № A-D230R по состоянию на май 2011 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящая брошюра утрачивают свою силу.